


ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ НМУ ООО «ГОРХИМ ТЕХНО» (ИНН: 4205265291) ОБЪЕКТ: «ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И СУХИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ» (КОД ОБЪЕКТА: 32-0242-001837-17)

08.09.2026 мероприятия не выполнялись в соответствии с утвержденным графиком работы Общества.

Дата проведения мероприятий: с 07:45 09.09.2026 по 16:45 09.09.2026

№ п/п	Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Наименование мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Величины выбросов до мероприятия т/с	Величины выбросов после мероприятия т/с	Достижимый экологический эффект от мероприятия, %
1	2	3	4	5	6	7
1	6002	Запрет работы автопогрузчика Komatsu FD25T-17, оставить в работе автопогрузчик HELI CPCD25	Азота диоксид (двуокись азота, пероксид азота)	0,00464	0,00232	50%

Заместитель генерального директора
ООО «ГОРХИМ ТЕХНО»


(подпись, печать)



К. В. Мельник

РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОДЫ НМУ ООО «ГОРХИМ ТЕХНО» (ИНН: 4205265291)
ОБЪЕКТ: «ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И СУХИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ» (КОД ОБЪЕКТА: 32-0242-001837-П)

08.09.2026 мероприятия не выполнялись в соответствии с утвержденным графиком работы Общества.

Дата проведения мероприятий: с 07:45 09.09.2026 по 16:45 09.09.2026

ООО «ГОРХИМ ТЕХНО» на объекте ОНВ: «Производства синтетических смол и сухих бетонных смесей» в полном объеме выполнило согласованные мероприятия. Для подтверждения их эффективности использован расчетный метод контроля.

Мощность выброса ИЗАВ 6002 по диоксиду азота при одновременной работе двух источников выделения в штатном режиме составляет 0,00464 г/с. Вклад автопогрузчиков распределен следующим образом: Komatsu FD25T-17 — 0,00232 г/с (50%); НЕЛ СРСД25 — 0,00232 г/с (50%).

В период объявленного режима НМУ на предприятии действовал полный запрет на работу автопогрузчика Komatsu FD25T-17. На основании расчетных данных фактический выброс ИЗАВ 6002 в период реализации мероприятий составил 0,00232 г/с. Показатель снижения выбросов – 50% от штатного режима работы.

Заместитель генерального директора

ООО «ГОРХИМ ТЕХНО»

(подпись/печать)



К. В. Мельник